

MUD FLAP INSTALLATION GUIDE

FOR 2025-2026 TESLA MODEL Y JUNIPER

GENERAL INSTALLATION NOTICE

Product appearance may vary with production revisions. Minor visual differences are normal and do not affect installation.

NO DRILLING | NO SCREW REMOVAL | TOOL INCLUDED

IDENTIFY EACH MUD FLAP

FL

FRONT LEFT

DRIVER SIDE



FR

FRONT RIGHT

PASSENGER SIDE



RL

REAR LEFT

DRIVER SIDE



RR

REAR RIGHT

PASSENGER SIDE



PACKAGE & PREPARATION

PACKAGE CONTENTS

4

MUD FLAPS
FL, FR, RL and RR

12

PUSH CLIPS
8 required + 4 spares

1

PRY TOOL
For plastic push clips

1

GUIDE
Installation instructions

BEFORE YOU BEGIN

- Park on a flat surface and engage the parking brake.
- Clean and dry the wheel-arch area.
- Match each flap to its molded FL, FR, RL or RR marking.

WHEEL ACCESS

FL	Turn the steering wheel fully left.
FR	Turn the steering wheel fully right.
REAR	No steering adjustment is required.

INSTALLATION | STEPS 1-3

Work on one wheel at a time.



1

REMOVE TWO FACTORY CLIPS

Lift out the two factory push clips with the included tool. Do not remove any screws.



2

ALIGN THE HOOKS

Position the mud flap behind the tire and align the integrated hooks with the wheel-arch edge.



3

SEAT THE MUD FLAP

Press the mud flap into place until it sits flush with the wheel arch.

STEP 4 | INSTALL TWO PUSH CLIPS

Repeat this sequence at both mounting holes.



A

INSERT CLIP BODY

Push the clip body through the aligned hole.



B

CHECK BODY

Confirm the clip body is fully seated.



C

INSERT CENTER PIN

Start the center pin in the clip body.



D

PRESS PIN FLUSH

Use the included tool to press the pin flush.

FINAL CHECK

- Confirm both center pins sit flush and every mud flap feels secure.
- Turn the front wheels lock to lock and confirm there is no tire contact.

USE 8 CLIPS FOR INSTALLATION. KEEP THE 4 EXTRA CLIPS AS SPARES.

AXIORIDGE is not affiliated with or endorsed by Tesla, Inc.

GUÍA DE INSTALACIÓN DE FALDILLAS

PARA TESLA MODEL Y JUNIPER 2025-2026

AVISO GENERAL DE INSTALACIÓN

El aspecto puede variar según la revisión de producción. Las diferencias visuales menores son normales y no afectan la instalación.

SIN PERFORAR | SIN RETIRAR TORNILLOS | HERRAMIENTA INCLUIDA

IDENTIFIQUE CADA FALDILLA

FL

DELANTERA IZQUIERDA

LADO DEL CONDUCTOR



FR

DELANTERA DERECHA

LADO DEL PASAJERO



RL

TRASERA IZQUIERDA

LADO DEL CONDUCTOR



RR

TRASERA DERECHA

LADO DEL PASAJERO



CONTENIDO Y PREPARACIÓN

CONTENIDO DEL PAQUETE

4

FALDILLAS
FL, FR, RL y RR

12

CLIPS A PRESIÓN
8 necesarios + 4 de repuesto

1

HERRAMIENTA
Para extraer clips plásticos

1

GUÍA
Instrucciones de instalación

ANTES DE COMENZAR

- Estacione sobre una superficie plana y accione el freno de estacionamiento.
- Limpie y seque la zona del paso de rueda.
- Identifique cada faldilla por su marca moldeada FL, FR, RL o RR.

ACCESO A LAS RUEDAS

FL	Gire el volante completamente a la izquierda.
FR	Gire el volante completamente a la derecha.
TRASERAS	No requieren ajuste de la dirección.

INSTALACIÓN | PASOS 1-3

Trabaje en una rueda a la vez.



1

RETIRE 2 CLIPS ORIGINALES

Extraiga los dos clips originales con la herramienta incluida. No retire tornillos.



2

ALINEE LOS GANCHOS

Coloque la faldilla detrás del neumático y alinee los ganchos con el borde del paso de rueda.



3

ASIENTE LA FALDILLA

Presione la faldilla hasta que quede al ras del paso de rueda.

PASO 4 | INSTALE DOS CLIPS

Repita esta secuencia en ambos orificios.

**A**

INSERTE EL CUERPO

Introduzca el cuerpo del clip por el orificio alineado.

**B**

COMPRUEBE EL CUERPO

Compruebe que el cuerpo del clip esté bien asentado.

**C**

INSERTE EL PASADOR

Introduzca el pasador central en el cuerpo del clip.

**D**

PRESIONE AL RAS

Use la herramienta incluida para dejar el pasador al ras.

VERIFICACIÓN FINAL

- Compruebe que ambos pasadores queden al ras y que todas las faldillas estén firmes.
- Gire las ruedas delanteras de tope a tope y confirme que no rocen los neumáticos.

USE 8 CLIPS. CONSERVE LOS 4 ADICIONALES COMO REPUESTO.

AXIORIDGE no está afiliada a Tesla, Inc. ni cuenta con su respaldo.